

Equilibradores y tensores para la suspensión de cargas



Tensor
7200
De 0 a 2,5 kg
Cable 1,6 m



Tensor
7211
De 0,5 a 3 kg
Cable 2,5 m



Tensor
7221
De 2 a 14 kg
Cable 3 m



Equilibrador
7230
De 3 a 21 kg
Cable 2 m



Equilibrador
7241
De 12 a 100 kg
Cable 2 m



Equilibrador
7251
De 15 a 200 kg
Cable 3 m



Tensores

La herramienta vuelve a recuperarse mediante el tensor hacia su posición original después del uso.

- Mejoran la precisión, la capacidad productiva, las condiciones de trabajo y de seguridad del operario y reducen su fatiga
- Válidos para todo el rango de pesos sin escalonamientos
- Rápida y sencilla sustitución de los cables y de los muelles
- Cables en acero inoxidable

Equilibradores

La herramienta mantiene su posición en cualquier punto de la carrera del cable.

Cintas de sierra

- Para sierras de esquinado
- Para sierras de despiece de sobremesa
- Amplia gama de medidas para todos los modelos de máquinas



Mod. 3TPI (3 dientes/pulgada)
Para esquinado y carne congelada



Mod. CT (con diente limpiador)
Para esquinado y carne fresca con hueso



Mod. 4TPI (4 dientes/pulgada)
Para esquinado y carne fresca con hueso



Mod. CT JET (con diente limpiador)
Para esquinado



Mod. 6TPI (6 dientes/pulgada)
Para carne fresca con hueso



Mod. SCALLOP (con diente cóncavo)
Para carne fresca sin hueso



Mod. RECTO (sin diente)
Para carne fresca sin hueso



Mod. CONVEX (con diente convexo)
Para pollo

Guantes anticorte de malla



Aceites y lubricantes



Aceites neumáticos e hidráulicos
y lubricantes atóxicos