

Equilibradores y tensores para la suspensión de cargas

**CarlStahl
Kromer**



7200
De 0 a 2,5 kg
Cable 1,6 m



7211
De 0,5 a 3 kg
Cable 2,5 m



7221
De 2 a 14 kg
Cable 3 m



7230
De 3 a 21 kg
Cable 2 m



7241
De 12 a 100 kg
Cable 2 m



7251
De 15 a 200 kg
Cable 3 m



- Mejoran la precisión, la capacidad productiva, las condiciones de trabajo y de seguridad del operario y reducen su fatiga
- Válidos para todo el rango de pesos sin escalonamientos
- Rápida y sencilla sustitución de los cables y de los muelles
- Cables en acero inoxidable

Tensores

Diseñados para que cuanto más se extraiga el cable, mayor sea la fuerza de retroceso. De este modo, la herramienta vuelve a recuperarse mediante el tensor hacia su posición original después del uso, dejando libre el lugar de trabajo para otras herramientas.

Equilibradores

La fuerza de retroceso es casi idéntica en todo el alcance del cable. Compensa automáticamente el peso de la herramienta y mantiene su posición en cualquier punto de la carrera del cable.

Cintas de sierra

- Para sierras de esquinado
- Para sierras de despiece de sobremesa
- Amplia gama de medidas para todos los modelos de máquinas

EDGE
MANUFACTURING



Mod. 3TPI (3 dientes/pulgada)
Para esquinado y carne congelada



Mod. CT (con diente limpiador)
Para esquinado y carne fresca con hueso



Mod. 4TPI (4 dientes/pulgada)
Para esquinado y carne fresca con hueso



Mod. CT JET (con diente limpiador)
Para esquinado



Mod. 6TPI (6 dientes/pulgada)
Para carne fresca con hueso



Mod. SCALLOP (con diente cóncavo)
Para carne fresca sin hueso



Mod. RECTO (sin diente)
Para carne fresca sin hueso



Mod. CONVEX (con diente convexo)
Para pollo

HMH
Peter Rheinländer KG



Guantes anticorte
de malla



Desplumadora neumática PPS3
Repaso y extracción de las plumas
pequeñas