



Enero 2013.

A quien pueda interesar,

A continuación encontrará los principales parámetros relacionados con los cacheteros Accles & Shelvoke.

Esta documentación está dirigida a las empresas informándoles del cumplimiento con el Reglamento 1099/2009 del Consejo de la UE. La regulación está abierta a interpretación, pero Accles & Shelvoke, con años de experiencia en el mercado, ha desarrollado los siguientes parámetros.

Estas cifras sólo se pueden utilizar cuando se cita con las notas correspondientes. Accles & Shelvoke no aceptarán la responsabilidad de la procedencia de estas cifras si se utiliza fuera de contexto.

Cachetero	Cartucho (Granos (Nominal))	Accles & Shelvoke cartucho (Color)	Capacete diámetro (mm)	Velocidad media de salida (m / s)	Longitud Salida ** (Mínimo) (mm)	energía generado (J)
CASH Especial. 25 "	1.25	Rosa	11.43	35.99	70	148.5
CASH Especial. 25 "	2	Amarillo	11.43	43.79	70	219.5
CASH Especial. 25 "	3	Azul	11.43	48.05	70	264.5
CASH Especial. 25 "	3.5	Naranja	11.43	50.80	70	295.5

Notas

* Cuando se mide en el aire a una distancia de 44,45 mm, 15 mm de la boca de la herramienta.

** Cuando se dispara en el aire.

Las cifras citadas se toman usando un cachetero en buen estado y verificado en el Stiuon Check desarrollado por Accles & Shelvoke universal

En nombre de Accles y Shelvoke Limited

Andrew Lane
Managing Director

Registered in England No. 220533
Accles & Shelvoke Limited is a subsidiary company of IMI plc

Accles & Shelvoke Ltd

Selco Way, Off First Avenue, Minworth Industrial Estate, Sutton Coldfield, West Midlands, B76 1ba, Reino Unido

INTECAL
INDUSTRIAL TÉCNICO ALIMENTARIA S.A.

Crom 99F, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 264 38 00 info@intecal.com www.intecal.com